

INVERTER ΔΑΠΕΔΟΥ



XPOWER
42QZY



Καθαρισμός Αέρα Active Clean



3D DC Inverter



X-ECO

Η άνεση σε... επιδαπέδια μορφή!

Νέα επιδαπέδια κονσόλα DC Inverter R-32 με δυνατότητα εξόδου αέρα από κάτω και από πάνω. Διαθέτει θύρες εισαγωγής νωπού αέρα και εφεδρικές ξηρής επαφής.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Wi-Fi Ready



Λειτουργία Ύπνου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Χρονοδιακόπτης



Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης
(168 μέχρι 264V)



Καθαρισμός Αέρα Active Clean



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Ενσύρματο Χειριστήριο (προαιρετικό)



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Follow Me



Έλεγχος Υγρασίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QZY012D8S	42QZY018D8S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Ψυκτική απόδοση	kW	3,70 (0,77-4,25)	4,90 (2,64-5,57)
Θερμική απόδοση	kW	4,05 (0,46-4,70)	5,20 (2,20-6,30)
Θερμική απόδοση στους -7°C	kW	3,00	4,50
Θερμική απόδοση στους -10°C	kW	2,60	3,90
Θερμική απόδοση στους -15°C	kW	2,00	3,50
SEER/SCOP (μεσαία ζώνη)/ SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	7.70/4.20/5.70	7.10/4.20/5.10
Ενεργειακή κλάση		A++/A+/A+++	A++/A+/A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	168/867/786	242/1.400/1.373
EER/COP	W/W	3.66/4.04	3.31/3.59
Ονομαστική ένταση (ψύξη)	A	4.50	6.70
Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)	W	1.010	1.480
Ονομαστική ένταση (θέρμανση)	A	4.70	6.40
Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)	W	990	1.450
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QZY012D8S	42QZY018D8S
Ηχητική ισχύς	dB(A)	54	55
Στάθμη θορύβου (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	dB(A)	37/34/27	41/38/32
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m³/h	650/580/490	780/690/600
Βάρος	Kg	14,90	15
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	794×200×621	794×200×621
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Εύρος λειτουργίας ψύξης	°C	-15-50	-15-50
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C	-15-24	-15-24
Συνδέσεις (υγρού-αερίου)		1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Τυπικό μήκος σωληνώσεων	m	5	5
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	20
Πρόσθετη πλήρωση	g/m	12	12
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	Kg	0,72	1,15
Ηχητική ισχύς	dB(A)	62	65
Στάθμη θορύβου (ονομαστική)**	dB(A)	50	52
Παροχή αέρα	m³/h	2.200	2.100
Βάρος	Kg	26,60	32,50
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	765×303×555	805×330×554
Παροχή ρεύματος	V/Hz/Ph	220-240/50/1	

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C / -10°C / -15°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.
Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.