



PLATINUM PLUS²



Φίλτρο Ιονιστή



Comfort Humidity



Έξυπνο Μάτι

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Οι εξαιρετικά υψηλές ενεργειακές κλάσεις A+++ σε Ψύξη & Θέρμανση, καθιστούν τη νέα σειρά κλιματιστικών της Carrier PLATINUM PLUS 2, το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Wi-Fi Active



Golden Fin



Base Pan Heater



Crankcase Heater



Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Vitamin C, Negative Ion



Φίλτρο Ιονιστή



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία ECO/GEAR



Λειτουργία Turbo



3D παροχή αέρα με οριζόντια λειτουργία περσίδων



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη



Λειτουργία Αφύγρασης



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία



Αυτόματη Απόψυξη



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης



Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες



Απομνημόνευση Ρυθμίσεων



Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Αναμονή 1W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QHP/42QHP009E8SH	38QHP/42QHP012E8SH	38QHP/42QHP018E8SH
Ψυκτική απόδοση	kW	2,7 (1,0-4,8)	3,6 (1,0-4,8)	5,0 (1,9-5,5)
Ψυκτική απόδοση	BTU/h	9.213 (3.412 - 16.378)	12.284 (3.412 - 16.378)	17.061 (6.483 - 18.767)
Θερμική απόδοση	kW	4,7(0,75-7,2)	4,7(0,75-7,2)	5,5(1,3-7,3)
Θερμική απόδοση	BTU/h	16.037 (2.559 - 24.567)	16.037 (2.559 - 24.567)	18.767 (4.436 - 24.909)
Θερμική απόδοση στους -7°C	kW	5,1	5,1	5,3
Θερμική απόδοση στους -10°C	kW	4,6	4,6	4,7
Θερμική απόδοση στους -15°C	kW	3,8	3,8	4,1
Θερμική απόδοση στους -20°C	kW	3,04	3,04	3,1
Θερμική απόδοση στους -25°C		2,4	2,4	3,1
Θερμική απόδοση στους -30°C		1,8	1,8	1,9
Θερμική απόδοση στους -35°C	kW	1,7	1,7	1,5
Εύρος λειτουργίας ψύξης	°C	-15-50	-15-50	-15-50
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C	-35-30	-35-30	-35-30
SEER/SCOP (θερμή ζώνη)/SCOP (μεσαία ζώνη)/SCOP (ψυχρή ζώνη)	W/W	9.0/6.3/5.1/4.1	9.0/6.3/5.1/4.1	8.5/5.2/4.6/3.8
Ενεργειακή κλάση		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A++ / A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	105/667/796/2254	140/667/796/2254	206/1292/1278/3537
Ονομαστική ένταση (ψύξη)	A	3.2	3.3	5.5
Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)	W	550	810	1265
Ονομαστική ένταση (θέρμανση)	A	4.0	4.0	5.7
Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)	W	1060	1060	1370
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	Kg	1.10	1.10	1.18
Συνδέσεις flare (υγρού-αερίου)		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Τυπικό μήκος σωληνώσεων	m	5	5	5
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20
Πρόσθετη πλήρωση	g/m	12	12	12
Παροχή ρεύματος	V/Hz	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Ηχητική ισχύς	W	60	60	65
Στάθμη θορύβου (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	dB(A)	43/35/22/20	43/35/22/20	43/36/33/21
Παροχή αέρα (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	m³/h	550/490/380/190	550/490/380/190	710/500/400/220
Βάρος	Kg	12.6	12.6	12.6
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	895x248x298	895x248x298	895x248x298
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QHP09E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
Ηχητική ισχύς	dB(A)	61	63	63
Στάθμη θορύβου (ονομαστική)**	dB(A)	56	56	59
Παροχή αέρα	m³/h	2350	2350	2350
Βάρος	Kg	35.2	35.2	43.5
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C/-15°C/-20°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.

Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.



AHI CARRIER SEE

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300

grinfo@ahi-carrier.eu

www.ahi-carrier.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD

Trade Center Europe
Building 3, Ground Floor, Office 2
7 "Iskarsko Shose" Blvd., 1528 Sofia
Τηλ. : +359 2 948 39 60

bginfo@ahi-carrier.com

www.ahi-carrier.bg

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Carrier Corporation ως διανομέας προϊόντων HVAC της Carrier για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.