



PD Portable



Νέο, Φιλικότερο στο Περιβάλλον Ψυκτικό Μέσο R-290



Εύκολη Μεταφορά

Συμπυκνωμένη δύναμη και ευελιξία

Ιδανικό για χώρους από 13-29m². Η μονάδα διαθέτει μία έξυπνη τεχνολογία, που της επιτρέπει να μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Τηλεχειριστήριο | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | Λειτουργία Χρονοδιακόπτη |
| Λειτουργία Αυτόματης Κίνησης Περασίδων | Λειτουργία Αφύγρρασης | Κιτ Εγκατάστασης |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Εύκολη Μεταφορά | Ροδάκια Μεταφοράς |
| Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας | Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία | Εύκολη Χρήση |
| Λειτουργία Follow Me | Λειτουργία Ύγνου | Φίλτρο Αέρα |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

51QPD12N7S-2

Ψυκτική απόδοση	kW	3,50
Κατανάλωση ισχύος	W	1.350
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	5.90
EER	W/W	2.61
Ενεργειακή κλάση		A
Θερμική απόδοση	kW	2,90
Κατανάλωση ισχύος	W	1.045
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	5.00
COP	W/W	2.80
Ενεργειακή κλάση		A+
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	3.376
Ονομαστική κατανάλωση	W	1.450
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	A	8.00
Ρεύμα εκκίνησης	A	20.00
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m³/h	420/370/350
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	52/51.3/50.6
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	64
Ψυκτικό μέσο		R-290
Χειριστήριο		Τηλεχειριστήριο
Θερμοκρασία λειτουργίας (θερμοκ. δωματίου)	°C	17-35/5-30
Επιφάνεια εφαρμογής	m²	16-23
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	467×397×765
Βάρος	Kg	33.20
Τύπος συμπιεστή		Rotary
Παροχή ρεύματος	V/Hz/Ph	220-240/50/1