



CELEST



Λάμπες UV



Ιονιστής



COMFORT
HOTEL MANAGER
Comfort
Hotel Manager



ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Carrier CELEST! Κάτι παραπάνω από ένα κλιματιστικό. Συνδυάζοντας την επαναστατική εξοικονόμηση ενέργειας με προηγμένα συστήματα καθαρισμού, η νέα μονάδα Celest δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για εσάς. Απολαύστε κορυφαία απόδοση και αέρα απαλλαγμένο από ρύπους.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Λάμπα UV



Wi-Fi Active



Τρεις Επιλογές Ισχύος Λειτουργίας (50%-75%-100%) Gear Operation



Βελτιστοποιημένη κατασκευή πτερυγίων ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας



9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας



Base Pan Heater



Crankcase Heater



Λειτουργία Θέρμανσης/Ψύξης σε ακραίες καιρικές συνθήκες



Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Vitamin C, Negative Ion



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία ECO



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)



3D Ροή Αέρα



Λειτουργία Αφύγρانش



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία



Αυτόματη Απόψυξη



-25°C OAT



Κλειδωμα Τηλεχειριστηριου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Έξυπνος Διακόπτης Έξοικονόμησης



Comfort Hotel Manager:
Κλειδωμα ορίου θερμοκρασίας & υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου στις μονάδες τοίχου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QCE/ 42QCE009D8SH2	38QCE/ 42QCE012D8SH2	38QCE/ 42QCE018D8SH2	38QCE/ 42QCE021D8SH2	38QCE/ 42QCE024D8SH2
Ψυκτική Απόδοση	Btu/h	8.975 (3.514 - 11.976)	11.976 (4.708 - 13.784)	17.060 (6.824 - 20.881)	20.984 (10304 - 29.991)	23.884 (7609 - 29.991)
	kW	2.63 (1.03 - 3.51)	3.51 (1.38 - 4.04)	5.0 (2.0 - 6.12)	6.15 (3.02 - 8.79)	7.0 (2.23 - 8.79)
Θερμική Απόδοση	Btu/h	9.997 (2.832 - 12.488)	13.000 (3.650 - 13.887)	18.425 (4.606 - 23.099)	21.973 (5.220 - 32.277)	24.908 (5.323 - 31.970)
	kW	2.93 (0.83 - 3.66)	3.81 (1.07 - 4.07)	5.4 (1.35 - 6.77)	6.44 (1.53 - 9.46)	7.3 (1.56 - 9.37)
SEER	W/W	8.8	8.5	8.5	8.5	7.9
Ενεργειακή Κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++	A++
SCOP (μεσαία ζώνη)	W/W	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Ενεργειακή Κλάση		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	6.0	6.0	5.7	5.1	5.1
Ενεργειακή Κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος	W	2.200	2.200	2.800	3.800	3.800
Ονομαστική Ένταση	A	10	10	13.5	19	19
Ψυκτικό μέσο		R32	R32	R32	R32	R32
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	kg	0.55	0.58	0.85	1.08	1.08
Συνδέσεις flare (υγρού-αερίου)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	50	50
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20	25	25
Εύρος λειτουργίας εσωτερικής (ψύξη/θέρμανση)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
Εύρος λειτουργίας εξωτερικής (ψύξη/θέρμανση)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24
Παροχή ρεύματος	V-Ph-Hz	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QCE009D8SH2	42QCE012D8SH2	42QCE018D8SH	42QCE021D8SH	42QCE024D8SH
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m ³ /h	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1.090/790/635	1.090/790/635
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)	dB(A)	39/34/25/18	39/32/26/18	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Ηχητική Ισχύς	dB(A)	56	56	58	60	60
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	723x199x286	825x199x286	975x218x308	1055x231x330	1055x231x330
Βάρος	kg	7.5	8.0	10.2	13.0	13.0
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QCE009D8SH2	38QCE012D8SH2	38QCE018D8SH	38QCE021D8SH	38QCE024D8SH
Παροχή αέρα	m ³ /h	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500
Στάθμη θορύβου	dB(A)	54	55	57	60	60
Ηχητική Ισχύς	dB(A)	62	62	65	68	68
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673	890x342x673
Βάρος	kg	23.1	23.1	37.8	41.0	41.0

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C/-15°C/-20°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.

Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.



AHI CARRIER SEE

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300

grinfo@ahi-carrier.eu

www.ahi-carrier.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD

Trade Center Europe
Building 3, Ground Floor, Office 2
7 "Iskarsko Shose" Blvd., 1528 Sofia
Τηλ. : +359 2 948 39 60

bginfo@ahi-carrier.com

www.ahi-carrier.bg

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Carrier Corporation ως διανομέας προϊόντων HVAC της Carrier για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.